



## СПЕЦИФИКАЦИИ

РАМА	
РАЗМЕРЫ	S,M,L,XL
ЦВЕТА	матт. черный/ярко-зеленый
РАМА	Рама из алюминиевого сплава ALUXX
ВИЛКА	SR Suntour NEX HLO 700C, 63 мм
КОМПОНЕНТЫ	
РУЛЬ	Giant Sport, Low 31.8 мм
ВЫНОС	Giant Sport алюминиевый, 7 град.
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ	Giant Sport, 27.2x375 мм
СЕДЛО	Contact Comfort (Neutral)
ТРАНСМИССИЯ	
МАНЕТКИ	Shimano EF500
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	Shimano M191
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	Shimano Acera
ТОРМОЗА	Tektro TKB172
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ	Shimano EF500
КАССЕТА	Shimano HG31, 11-34
ЦЕПЬ	KMC Z8
СИСТЕМА	XCT-T318, 28/38/48
КОЛЕСА	
КАРЕТКА	SR Suntour картридж
ОБОДА	Giant GX28 (комплект колес), 32H/32H
ПОКРЫШКИ	Giant Crosscut, 700x38C 30 TPI/Wire/Anti-Puncture
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	защита нижней трубы X-Defender

## ОСОБЕННОСТИ

- ALUXX-grade butted aluminum frame
- SR Suntour NEX suspension fork with lockout, 63mm-travel
- Shimano 3x8-speed drivetrain
- Tektro mechanical disc brakes
- Giant GX28 wheelset with puncture-resistant Giant Crosscut tires
- Color: Matt/Black/Neon Green, Satin/Blue/Black



## ГЕОМЕТРИЯ

РАМА	XS	S	M	L	XL
Длина подседельной трубы (mm)	390	420	460	510	550
Угол подседельной трубы	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Длина верхней трубы (mm)	580	590	600	610	620
Высота рулевого стакана (mm)	95	115	130	145	160
Угол рулевого стакана	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
Толщина ног вилки (mm)	45	45	45	45	45
Вылет вилки (mm)	78	78	78	78	78
Длина колесной базы (mm)	1086	1096	1107	1118	1128
Длина перьев (mm)	455	455	455	455	455
Высота кареточного узла (Drop) (mm)	60	60	60	60	60
Стэк (Stack) (mm)	558	596	611	625	639
Рич (Reach) (mm)	403	408	413	419	425
Стендовер (mm)	701	727	752	781	809
Ширина руля (mm)	640	640	670	670	670
Длина выноса (mm)	80	90	100	110	110
Длина шатунов (mm)	170	170	172,5	172,5	175
Размер колес	700C	700C	700C	700C	700C

Giant оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.